

fermacell



Lissage plâtre

Pour une surface parfaite

Adapté à différents supports

Le lissage plâtre FERMACELL à base d'une fine poudre de plâtre est utilisé à l'intérieur pour les parois et en plafonds. Il peut être appliqué sur un support composé de plaque à base de plâtre armé de fibres, de plaque de plâtre cartonné ainsi que des supports minéraux tel que mortier, béton, béton cellulaire ou brique. Le support doit être sec et exempt de poussière.

Lissage plâtre

Adhérence idéale également sur un support délicat

fermacell

Le lissage plâtre FERMACELL permet de réaliser des surfaces de haute qualité, qui peuvent atteindre l'échelon de qualité 4.

Avant de lisser toute la surface avec le lissage plâtre FERMACELL, il est nécessaire d'enduire les joints, les fixations et les dommages avec l'enduit pour joint FERMACELL.

Avantages

- Application rapide
- 1 sac de 5 kg suffit pour une surface de 5 m² pour une épaisseur de 1 mm
- qualité de finition Q 4
- Remplit les exigences selon la norme EN 13963

Caractéristiques

- Emballage : sac de 5 kg ou de 25 kg
- Consommation par m² : env. 1 kg/mm d'épaisseur
- Quantité d'eau par sac : env. 6 l / kg de lissage plâtre
- Durée de malaxage : laisser reposer 2 à 3 minutes et malaxer pour obtenir une masse sans grumeau dans un délai de 45 minutes
- Durée d'utilisation :
- Outillage : truelle, taloche ou spatule
- Température d'application : min. + 5 °C
- Stockage : max. 12 mois (voir date de fabrication)



Mise en œuvre rapide



Mélanger la masse dans un récipient propre : 6,5 l d'eau par kg de lissage plâtre



Avec un malaxeur adapté, gâcher la masse à une vitesse de rotation lente afin d'obtenir une consistance homogène et sans grumeau



Etaler sur une large surface et lisser la masse

FERMACELL® et XELLA® sont des marques déposées du groupe XELLA.

Pour un conseil :

Xella Systèmes Construction Sèche Sàrl

Bureau de vente Suisse

Südstrasse 4 · CH-3110 Münsingen

Téléphone : 031 - 7242020 · Téléfax : 031 - 7242029

www.fermacell.ch

Xella